




ZURFLÜH-FELLER



**Eine grosse Auswahl an
Hochschiebesicherungen
für Achtkantwellen**


Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einfachheit sind
die Schlüssel der Qualität von ZF



Hochschiebesicherung
Achtkantwelle

ZF-Produktreihe „Einbruchhemmend“:

- Ihr Vorteil für den Selbstlernmodus der Motoren mit automatischem Endanschlag
- Entspricht der Norm NF EN 13659



Hochschiebesicherung Blocksur

Einbruchssicherung speziell für traditionelle Rollläden, Garagen-Rolltüre usw.



Hochschiebesicherung Octoclick

Geeignet für die verschiedenen handelsüblichen Achtkantwellen

- Befestigung mit Metallspangen auf der Welle

- Vereinfachter Einbau des Rollladens auf der Baustelle durch die abnehmbare und beidseitig verwendbare Verbindungsstange für Stäbe von 8 oder 14 mm



Wellenverbinder mit Befestigungsringen

Das Ring-Verbindungssystem erleichtert die Anpassung an alle handelsüblichen Achtkantwellen von 40, 50 und 60 mm.

Schnelle Montage: Kein lästiges Suchen. Die Ringe verhindern einen Kontakt zwischen Panzer und Welle. Für eine ästhetische Optik des Panzers



Schwerlast-Wellenverbinder

Dieser Wellenverbinder besteht aus einem Aluminiumprofil und einer stranggepressten Schutzabdeckung aus weißem PVC. Er wird über eine Clipverbindung befestigt und eignet sich für die Wellen ZF 64, ZF 80 und Achtkantwellen 70. Der Verbinder kann mit Stäben von 8 und 14 mm eingesetzt werden. Die abnehmbare Aufnahme ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugang.



Hochschiebesicherung Clickocto

Geeignet für die verschiedenen handelsüblichen Achtkantwellen

- Befestigung mit Metallspangen auf der Welle

- In zwei Ausführungen erhältlich: für 8 und 14 mm-Stäbe

- In das Panzerglied integriertes Aufnahmeprofil

OctoEasy

Schneller und einfacher Einbau

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich

- Montage durch seitliche Clipverbindung auf Achtkantwelle in den Standardbohrungen 5 x 8 mm.

Optimierter Platzbedarf:

Reduzierter Durchmesser

Einfacher Ausbau:

Kunststoff-Verriegelungslasche anheben und den Verbinder auf der Welle verschieben

Zugang von beiden Seiten des Wellengliedes möglich

2 Ausführungen für Welle Ø 40 und Welle Ø 50 / 60

Zwei Befestigungsabstände möglich: 60 und 75 mm

Verschraubung mit einer nicht standardmäßigen Welle möglich.

Mit reduziertem Winkel erhältlich für integriertes Fliegengitter und Rollo!

Produktreihe starre Wellenverbinder



Starrer Wellenverbinder 3 (AR3)

- Schneller Einbau: Montage durch seitliche Clipverbindung auf Achtkantwelle in den Standardbohrungen 5 x 8 mm mit Nieten oder Schrauben.
- Einfacher Ausbau: Kunststoff-Verriegelungslasche anheben und den Verbinder auf der Welle verschieben, Zugang an beiden Seiten des Wellengliedes
- Geeignet für die verschiedenen handelsüblichen Achtkantwellen
- Zwei Befestigungsabstände möglich: 60 und 75 mm
- Verschraubung mit einer nicht standardmäßigen Welle möglich

Verbindungsprofil Rollladenstab 14 mm

- Für den Wechsel von einem 8 mm-Stab zu einem 14 mm-Stab



11 Rue des Herbiers
F-25190 Noirefontaine - Frankreich
Tel.: +33 (0)3 81 99 33 00
Fax: +33 (0)3 81 99 33 40

std@zurfluh-feller.com
www.zurfluh-feller.fr