



ZURFLÜH-FELLER



**Une large gamme d'accessoires
de verrouillage pour Tube Octo**
Sécurité, fiabilité et simplicité :
les clés de la qualité ZF



Verrou Tube Octo

Gamme ZF «Retard à l'effraction» :

- Votre atout pour l'auto apprentissage des moteurs à FDC automatique
- Répond à la norme NF EN 13659



Verrou Blocksur

Le produit de sécurité anti effraction spécialement adapté aux volets roulants traditionnels, aux portes de garage enroulables...



Verrou Octoclick

Adaptable aux différents tubes octo du marché

- ⊕ Fixation sur tube par attache fil
- ⊕ Montage du volet simplifié sur chantier grâce à sa barrette de liaison tablier amovible et réversible pour lame de 8 ou de lame de 14



Verrou à bagues

Le système de liaison par bague permet une adaptation simplifiée à tous les tubes du marché de section octogonale 40, 50 et 60 mm.

Un montage rapide : pas de recherche de positionnement. Les bagues évitent tous contacts entre le tablier et le tube. L'esthétique du tablier est ainsi préservée.



Attache volet lourd

Cette attache est conçue d'un profil en aluminium accompagné d'une protection extrudée en PVC Blanc. Elle se fixe par clippage et est adaptable aux tubes ZF 64, ZF 80 et Octo de 70. Elle peut être utilisée pour des lames de 8 et de 14. La poutre amovible permet un accès simplifié et rapide.



Verrou Clickocto

Adaptable aux différents tubes octo du marché

- ⊕ Fixation sur tube par attache fil
- ⊕ Deux versions : pour lame de 8 et lame de 14
- ⊕ Profil d'attelage intégré au maillon tablier

OctoEasy

Facilité et rapidité de mise en œuvre

- ⊕ Aucun outillage spécifique
- ⊕ Assemblage par clipage latéral sur tube octo dans les lumières standard de 5 x 8 mm.



Encombrement optimisé :

Encombrement radial réduit

Démontage simplifié :

Relevage de la languette plastique de verrouillage pour pouvoir translater le verrou sur le tube

Accès des deux côtés du maillon

2 versions pour tube Ø 40 et tube Ø 50 / 60

Deux entraxes de fixation possibles : 60 et 75 mm

Possibilité de visser le verrou sur un tube hors standard.

Disponible en version angle réduit pour moustiquaire & store intégré !

Gamme attelages rigides



Attache rigide 3 (AR3)

- ⊕ Rapidité de pose : Assemblage par clipage latéral sur tube octo dans les lumières standard de 5 x 8 mm par rivetage ou vissage.
- ⊕ Démontage simplifié : Relevage de la languette plastique de verrouillage pour pouvoir translater le verrou sur le tube accès des deux côtés du maillon
- ⊕ Adaptabilité avec les différents tubes octo du marché
- ⊕ Deux entraxes de fixation possibles : 60 et 75 mm
- ⊕ Possibilité de visser le verrou sur un tube hors standard



Profil attelage tablier lame de 14

- ⊕ Permet de passer d'une lame de 8 mm à une lame de 14 mm



11 Rue des Herbiers
25190 Noirefontaine - France

Tél. : +33 (0)3 81 99 33 00

Fax : +33 (0)3 81 99 33 40

std@zurfluh-feller.com

www.zurfluh-feller.fr